

COMPACT 400 PLUS

Commercial Barcode Printer



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

COMPACT 400 PLUS

Compact 400 Plus è una stampante di livello industriale, conveniente nel prezzo e facile da usare. Il suo design permette un comodo caricamento del nastro fino a 360 metri in meno di un minuto.

Velocità di trasmissione fino a 6 ips, microprocessore RISC a 32-bit, 1 MB di memoria flash per l'archiviazione di dati. Il sensore riflettivo mobile rende facile la rilevazione di carta dalle misure variabili da 10 mm a 110 mm di larghezza.

Progettata con criteri all'avanguardia, Compact 400 Plus è la scelta ideale come stampante di tipo industriale facile da usare ed al minor costo.

Compact 400 Plus è disponibile anche in emulazione Zebra.



- Fino a 10.000 etichette al giorno

- Stampa ultra precisa su etichette rigide, in tessuto e tag

- Display LCD retroilluminato

- Fino a 360 metri di ribbon caricabili

- Struttura in resistente fibra di plastica e metallo

- Print server esterno per uso Wireless, Ethernet e Bluetooth

- Disponibile in emulazione Zebra

Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta, trasferimento termico

Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)

Velocità di stampa: da 51 a 152 mm al secondo

Lunghezza di stampa: max 1092 mm

Ampiezza di stampa: fino a 108 mm

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: Centronics Parallela, RS232, USB 2.0

Memoria: 2 MB DRAM, 2 MB Flash ROM

Tipo di CPU: microprocessore RISC a 32 bit

Sensore: riflettivo mobile

Interfaccia operativa: 3x indicatori LED (Ready/Media/Ribbon)
3x tasti operativi (Feed/Pause/Cancel)

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Code 39, Code93, Code128/subset A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, UPC A/E/2 e 5 add-on, EAN 13/8, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 Random Weight, Postnet, Plessey, HIBC, Telepen, FIM, Matrix 2 di 5, MSI

Barcode 2D: Maxicode, PDF-417, Data Matrix

Grafica: PCX, BMP, IMG, HEX, binary raster

Font: set standard di caratteri interno, 5 caratteri alfanumerici con altezza da 1,25 a 6 mm, carattere interni espandibili fino a 24 x 24, 4 direzioni da 0° ~ 270° di rotazione, soft font scaricabili

Software: Windows Driver (Win2000/XP/Vista), Print Utility, Font Utility, Bartender

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 4°C a 38°C

Temperatura di conservazione: da - 20°C a 50°C

Umidità: da 0% a 90% di umidità non condensata

Potenza operativa: 90~250VAC +/-10%, 50/60 Hz, alimentatore interno universale

Certificazioni: CE, UL, FCC, CCC, RoHS, CUL

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 314 (larghezza) x 231 (lunghezza) x 218 (altezza) mm

Peso: 4,2 kg

CARATTERISTICHE DI RIBBON ED ETICHETTE

Tipo di carta: Alimentazione-rotolo, fustellata, continuo, fan-fold, tag, biglietto in carta termica o carta normale, etichetta di tessuto

Larghezza max 110mm min 25,4mm. Spessore carta: 0,0635~0,254mm

Ribbon: Cera, cera/resina, resina

Lunghezza del nastro: max 360m cera, 300m resina

ACCESSORI

Taglierina, Kit Dispenser, Stacker, RTC Card, 2MB di font asiatici (cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano e giapponese)