

ELECTRA 3200

Industrial Printer



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

ELECTRA 3200

Questa stampante di codici a barre di tipo industriale con risoluzione di stampa 300 dpi è adatta ad esigenze di stampa testi e grafica di alta qualità su etichette di stoffa, etichette di sicurezza ed etichette per piccoli oggetti come gioielli. La robusta Electra 3200 è in grado di stampare fino a 20.000 etichette al giorno e raggiunge i 5ips di velocità di stampa utilizzando il suo microprocessore 32-bit RISC.

La memoria 8 MB Flash e 16 MB DRAM integrata facilita la stampa di alta qualità.

Un RTC (real time clock) interno consente di stampare ora e data sulle etichette. Le interfacce RS-232, parallela e USB consentono una facile integrazione plug-and-play con il sistema attuale. Per il funzionamento stand-alone, Electra 3200 ha una interfaccia PS / 2 standard per il collegamento di un dispositivo di input come una tastiera o uno scanner, e un display LCD multilingua per una semplice installazione, configurazione e funzionamento. Electra 3200 fornisce un valore eccezionale in quanto offre stampe di qualità industriale ad alta resistenza per una vasta gamma di etichette.

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta, trasferimento termico

Risoluzione di stampa: 300 dpi (12 dots/mm)

Velocità di stampa: 127 mm al secondo (5 ips)

Lunghezza di stampa: max 1270 mm (50'')

Ampiezza di stampa: max 104 mm (4.09'')

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: Centronics Parallela, RS232, USB 2.0, PS/2

Memoria: 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM

Tipo di CPU: microprocessore RISC a 32 bit

Sensore: riflettivo mobile e trasmissivo mobile/coperchio aperto/fine ribbon

Interfaccia operativa: LCD retroilluminato, 2 righe x 16, 3x indicatori LED (ready/media/ribbon)



- Fino a 20.000 etichette al giorno

- 32 bit CPU e display LCD

- Sistema con regolazione doppio sensore riflettivo e trasmissivo che assicura preciso rilevamento etichetta

- Manutenzione facile e durevole: taglierina "to-replace" e spellicolatore

- Fino a 360 metri di ribbon caricabili

- Print server esterno per uso Wireless, Ethernet e Bluetooth

- Supporta codici a barre 1D/GS1, 2D, codici compositi e codici QR

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Code 39, Code93, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, Random weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 databar, German, Postcode, Matrix 2 of 5

Barcode 2D: Maxicode, PDF-417, Data Matrix, QR code, composite codes

Grafica: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, Binary Raster

Font: set standard di caratteri interno, 5 caratteri alfanumerici con altezza da 1,25 a 6 mm, carattere interni espandibili fino a 24 x 24, 4 direzioni da 0° ~ 270° di rotazione, soft font scaricabili

Software: Windows Driver (Win2000/XP/Vista/Windows 7), Printer Utility, Font Utility, Bartender

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 4°C a 38°C (40°F ~ 100°F)

Temperatura di conservazione: da - 20°C a 50°C (-4°F ~ 122°F)

Umidità: da 0% a 90% di umidità non condensata

Potenza operativa: 100~240VAC, 50/60Hz, alimentatore interno universale

Certificazioni: CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 250 (larghezza) x 418 (lunghezza) x 263 (altezza) mm

Peso: 11 kg

CARATTERISTICHE DI RIBBON ED ETICHETTE

Tipo di carta: Alimentazione-rotolo, fustellata, continuo, fan-fold, tag, biglietto in carta termica o carta normale, etichetta di tessuto
Larghezza max 117 mm (4.6") min 25,4 mm (1")

Ribbon: Cera, cera/resina, resina (inside ribbon e ouside ribbon)

Lunghezza del nastro: max 360 metri resina, 300 metri semi-resina

ACCESSORI

Taglierina, Kit Dispenser, Stacker, Riavvolgitore