

ELECTRA 6000

Industrial Printer



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

ELECTRA 6000

Questa stampante industriale offre una larghezza di 6 pollici standard e ciò garantisce alta velocità e una maggiore estensione dell'area di stampa. Schermo LCD integrato, 2 MB di memoria flash, interfaccia PS/2 per tastiera del PC forniscono la struttura essenziale per il funzionamento autonomo plug and Play. Struttura di metallo perfettamente progettata, resiste a trattamenti grezzi, calore e polvere e assicura un funzionamento continuo di qualità, anche negli ambienti più impegnativi.



Un superiore controllo storico rende la qualità di stampa elevata ed è ideale per la stampa di codici a barre e piccoli caratteri alfanumerici. Electra 6000 è semplice da usare ed è facile per l'utente eseguire regolazioni e manutenzioni.

- Fino a 20.000 etichette al giorno

- Facile carico della carta e del ribbon

- Display LCD retroilluminato

- Sistema a doppio sensore riflettivo mobile e trasmissivo

- Fino a 360 metri di ribbon caricabili

- Print server esterno per uso Wireless, Ethernet e Bluetooth

Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta, trasferimento termico

Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)

Velocità di stampa: da 51 a 152 mm al secondo

Lunghezza di stampa: max 762 mm

Ampiezza di stampa: max 160 mm

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: Centronics Parallela, RS232

Memoria: 2 MB DRAM, 1 MB Flash ROM

Tipo di CPU: microprocessore RISC a 32 bit

Sensore: riflettivo mobile e trasmissivo mobile

Interfaccia operativa: 3x tasti (feed/config., pause/calibr., cancel/reset)

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Code 39, Code93, Code128/subset A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, UPC A/E/2 e 5 add-on, EAN 13/8, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 Random Weight, Postnet, Plessey, HIBC, Telepen, FIM

Barcode 2D: Maxicode, PDF-417, Data Matrix

Grafica: PCX, BMP, IMG, HEX

Font: set standard di caratteri interno, 5 caratteri alfanumerici con altezza da 1,25 a 6 mm, carattere interni espandibili fino a 24 x 24, 4 direzioni da 0° ~ 270° di rotazione, soft font scaricabili

Software: Windows Driver (Win2000/XP/Vista), Print Utility, Font Utility, Bartender

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 4°C a 38°C

Temperatura di conservazione: da - 20°C a 50°C

Umidità: da 0% a 90% di umidità non condensata

Potenza operativa: 110~220VAC +/-10%, 50/60Hz, alimentatore interno universale

Certificazioni: CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 310 (larghezza) x 445 (lunghezza) x 260 (altezza) mm

Peso: 14,5 kg

CARATTERISTICHE DI RIBBON ED ETICHETTE

Tipo di carta: Alimentazione-rotolo, fustellata, continuo, fan-fold, tag, biglietto in carta termica o carta normale, etichetta di tessuto
Larghezza max 160 mm

Ribbon: Cera, cera/resina, resina (inside ribbon)
Lunghezza del nastro: max 300 metri

ACCESSORI

Taglierina, Kit Dispenser, Stacker, RTC Card, 4MB di font asiatici (cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano e giapponese)