

FORMULA 1

*Innovative Commercial Printer
with Industrial Durability*



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

FORMULA 1

La F1 rappresenta un importante passo avanti nelle stampanti di codici a barre, combinando le caratteristiche user-friendly di una stampante desktop con prestazioni industriali.

Offrendo caratteristiche innovative, l'economica, altamente affidabile, super robusta F1 è una stampante a trasferimento termico 203 dpi che consente di stampare fino a 15.000 etichette al giorno. Tra le nuove

caratteristiche user-friendly vi è anche un

sistema sensore "twin-eyed", un blocco alla guida di supporto e un sensore riflettente galleggiante, l'auto regolazione dell'inchiostro del nastro all'interno e esterno e un cicalino di avvertimento. Formula 1 funziona anche in modalità stand alone ed è perfetta per una varietà di applicazioni quali la gestione dei beni, commercio, trasporti, distribuzione, sanità e magazzino.



- Fino a 15.000 etichette al giorno

- 4 MB Flash, 8 MB DRAM

- Display LCD retroilluminato

- Fino a 360 metri di ribbon caricabili

- Supporta 1D/GS1 databar e 2D composti

- Print server esterno per uso wireless

Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta, trasferimento termico

Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)

Velocità di stampa: fino a 152 mm al secondo

Lunghezza di stampa: da 13 mm a 2286 mm

Ampiezza di stampa: fino a 104 mm

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: Centronics Parallela, RS232 Seriale, USB 2.0, PS/2

Memoria: 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM

Tipo di CPU: microprocessore RISC a 32 bit

Sensore: riflettivo mobile

Display: 2x16 LCD, 2 indicatori LED, 6 bottoni

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Code 128 UCC, Code 128 auto, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN 128, Interleaved 2 di 5, German Postcode, Matrix 2 di 5, UPC interleaved 2 di 5, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, 2&5 digit add-on, Codabar, Postnet, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E 2&5, GS1 Databar

Barcode 2D: Maxicode, PDF-417, Data Matrix, QR Code, Composite code

Grafica: bitmap PCX, GDI, Binary Raster

Font: set standard di caratteri interno, 5 caratteri alfanumerici con altezza da 0.049 " ~ 0.23", carattere interni espandibili fino a 24 x 24, 4 direzioni da 0° ~ 270° di rotazione, soft font scaricabili (fino a 72 punti)

Software: Windows Driver (Win2000/XP/Vista), Print Utility, Font Utility, Bartender, Label Editing Software

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 4°C a 40°C

Temperatura di conservazione: da - 20°C a 60°C

Umidità: da 10% a 90% di umidità non condensata

Potenza operativa: 100~240 VAC, 50/60 Hz, alimentatore interno universale

Certificazioni: CE, UL, FCC, CCC, RoHS

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 390 (larghezza) x 309 (lunghezza) x 255 (altezza) mm

Peso: 7,5 kg

CARATTERISTICHE DI RIBBON ED ETICHETTE

Tipo di carta: Alimentazione-rotolo, fustellata, continuo, fan-fold, tag, biglietto in carta termica o carta normale, etichetta di tessuto
Larghezza max 110mm min 20mm

Ribbon: Cera, cera/resina, resina (Inside & Outside i Ribbon disponibili)

Larghezza del nastro: 25,4mm ~ 110mm

Lunghezza del nastro: max 360m cera, 300m resina

ACCESSORI

Taglierina, Kit Dispenser, Stacker, RTC Card