

MIRO'

Desktop Barcode Printer



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

MIRO'

La stampante compatta Mirò soddisfa tutti i bisogni di stampa di etichette barcode con un prezzo incredibilmente basso.

Il design compatto consente di risolvere le limitazioni di spazio. Qualità, affidabilità, prestazioni e funzionalità sono garantite.

Mirò è caratterizzata da uno dei microprocessori industriali più avanzati:

32 bit CPU ARM, con 2 MB Flash Rom ed 8 MB SDRAM. Il suo sensore riflettivo multimediale è facilmente regolabile e ciò che consente una maggiore flessibilità nelle esigenze di stampa e compatibilità dei supporti. La possibilità di caricare fino a 360 metri di nastro evita la necessità di sostituzione frequente. Con la versione completa inclusa di PosLabel Label Design Software non avrete vincoli nella creazione di etichette. Mirò è la scelta migliore di stampante di etichette compatta.



- Disponibile in versione 203 dpi oppure 300 dpi

- Carica fino a 360 metri di ribbon

- Facilità di manutenzione

- Compatta e leggera

- Economica e pratica

- Perfetta per:
Vendita al dettaglio
Sanità
Servizi postali
Trasporti/Spedizione
Ricevimento merci

Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta, trasferimento termico

Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm) oppure 300 dpi (11,8 dots/mm)

Velocità di stampa: 101,6 mm/sec. (Mirò 200), 76,2 mm/sec. (Mirò 300)

Ampiezza di stampa: fino a 104 mm (Mirò 200), fino a 108 mm (Mirò 300)

Lunghezza di stampa: fino a 4000 mm (Mirò 200), fino a 2000 mm (Mirò 300)

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: RS232 Seriale, USB

Memoria: 8 MB SDRAM, 2 MB Flash ROM

Sensore: riflettivo (aggiustabile)

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Code 39, Code 93, Code 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 di 5, UPC A/E 2 e 5 add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-128, UCC-128, ecc.

Barcode 2D: Maxicode, PDF-417, Data Matrix, QR Code, ecc.

Font: 5 caratteri interni in ASCII, optional caratteri multi lingua

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione: da - 40°C a 60°C

Umidità: da 5% a 85% di umidità non condensata

Potenza operativa: 24 VDC power adapter

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 236 (larghezza) x 291 (lunghezza) x 199 (altezza) mm

Peso: 2,8 kg

CARATTERISTICHE DI RIBBON ED ETICHETTE

Tipo di carta: alimentazione-rotolo, fustellati, continuo, fan-fold, tag, biglietti in carta normale o carta termica. Larghezza max 10m, min. 25mm.

Spessore: 0.06 ~ 0.15 mm, compreso il rivestimento se applicabile

Ribbon: cera, cera/resina, resina.

Larghezza del nastro: max 110 mm. **Lunghezza del nastro:** max 360 M

ACCESSORI

Taglierina, Interfaccia Card Ethernet