

MUSIC

Desktop LabelPrinter



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

MUSIC

La stampante a trasferimento termico desktop Music offre una risoluzione a 300dpi ed è ideale per la stampa di testi di alta qualità e di etichette grafiche come per i loghi, piccoli oggetti come gioielli per le etichette con informazioni. Stampa velocemente fino a quattro pollici al secondo ed ha un micro-processore a 32 bit, così come 8MB Flash e memoria interna DRAM 8MB per stampe di elevata qualità.

Music si connette tramite porte seriali standard e un'interfaccia USB. È possibile caricare rotoli di etichette con diametro esterno massimo di 5" e una finestra trasparente permette di vedere quando è il momento di ricaricare. Quattro modalità di auto-calibrazione e sensori riflessivi e trasmettenti permettono di gestire una vasta gamma di supporti per la stampa fino a 50 pollici di lunghezza. Supporta tutti i codici a barre compresi i codici a barre 1D/GS1, i codici 2D/Composite e codici a barre QR. Per la stampa di alta qualità, Music assicura prestazioni eccellenti e costi contenuti.



- Risoluzione 300 dpi per la stampa di alta qualità
- Disponibile in emulazione ZEBRA
- Memorie 8M Flash e 8M DRAM
- CPU a 32-bit per una velocità di stampa massima di 4ips
- Nessuna grinza del nastro con testina di stampa termica centralizzata
- Interfacce RS-232 e USB
- Può tenere rotoli di etichette con diametro esterno max 5 pollici
- Facile installazione etichette e nastro
- Supporta codici a barre 1D/GS1, codici 2D/Composite e codici a barre QR

MUSIC E' DISPONIBILE ANCHE IN EMULAZIONE ZEBRA.

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta, trasferimento termico
Risoluzione di stampa: 300 dpi (12 dots/mm)
Velocità di stampa: da 25 a 102 mm al secondo (1~4 ips)
Lunghezza di stampa: max 1270 mm (50")
Ampiezza di stampa: fino a 104 mm (4.1")

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: RS232, USB 2.0
Memoria: 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM
Tipo di CPU: microprocessore RISC a 32 bit
Sensore: media gap & black line RIFLETTIVO (mobile) e TRASMISSIVO (mobile)
sensore coperchio aperto e fine ribbon
Interfaccia operativa: 2x indicatori LED (Power/Ready), 1 tasto Feed

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Code 39, Code 93, Interleaved 2of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 DataBar Code 128 UCC, Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5

Barcode 2D: Maxicode, PDF-417, Data Matrix, QR Code, Composite Codes

Grafica: PCX, BMP, IMG, HEX, binary raster, GDI

Font: set standard di caratteri interno, 5 caratteri alfanumerici con altezza da 1,25 a 6 mm, carattere interni espandibili fino a 24 x 24, 4 direzioni da 0° ~ 270° di rotazione, soft font scaricabili, stampa tutti i true type fonts di Windows.

Software: Windows Driver (Win2000/XP/Vista/Windows 7), Print Utility, Font Utility, Bartender

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 4°C a 38°C (40°F ~ 100°F)

Temperatura di conservazione: da - 20°C a 50°C (-4°F ~ 122°F)

Umidità: da 0% a 90% di umidità non condensata

Potenza operativa: 100V ~ 240V, 1.5A, 50/60Hz (input). 24VDC, 2.4A (output)

Certificazioni: CE, FCC, CCC, cTUVus

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 210 (larghezza) x 250 (lunghezza) x 179 (altezza) mm

Peso: 2,2 kg

CARATTERISTICHE DI RIBBON ED ETICHETTE

Tipo di carta: Alimentazione-rotolo, fustellata, continuo, fan-fold, tag, biglietto in carta termica o carta normale e etichette in tessuto
Larghezza max 108mm (4.25") min 25,4mm (1")

Ribbon: Cera, cera/resina, resina (outside ribbon)
Lunghezza del nastro: max 100 metri

ACCESSORI

Taglierina, Stacker, RTC Card, Dispenser kit