

NEWTON Mobile Printer



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

NEWTON Mobile Printer

Newton è una stampante palmare mobile leggera, che consente di stampare etichette e ricevute ovunque ci si trovi. Per le applicazioni di stampa mobile come biglietti di parcheggio, logistica o l'aggiornamento cartellini dei prezzi di vendita al dettaglio su prodotti deperibili, Newton produce etichette e ricevute in modo semplice e veloce. Queste etichette misurano da 1 pollice a 3 pollici a richiesta. Portabile sulla cintura, i dati si possono trasmettere in modalità wireless utilizzando un terminale portatile dotato di Bluetooth. Tra le caratteristiche troviamo una CPU a 32 bit, una risoluzione di stampa 203dpi per testo e grafica, 8M DRAM e 4M di Flash ROM. Newton opera per otto ore con una carica della batteria, e fornisce una gestione intelligente con notifica automatica di batteria scarica. Oltre al Bluetooth, le interfacce di collegamento comprendono IrDA, USB e RS-232. Supporta la stampa di codici a barre 1D/GS1 Data bar, codici 2D/Composite e codici a barre QR. Newton fornisce una soluzione versatile per i crescenti requisiti di oggi di gestione mobile dei dati.



- IrDA, USB e RS232

- Durata di 8 ore a singola ricarica

- Veloce open/lock della batteria

- Certificata IP54

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta
Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa: 51~76 mm al secondo
Lunghezza di stampa: fino a 1016 mm
Ampiezza di stampa: fino a 72 mm

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: RS232, USB 2.0, IrDA. Optional: Bluetooth 2.0
Memoria: 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM
Tipo di CPU: microprocessore RISC a 32 bit
Sensore: sensore di linea media gap/nero, sensore di fine carta, sensore di apertura coperchio
Interfaccia operativa: 4 indicatori LED, 2 bottoni

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Code 39, Code 93 Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 di 5, Standard 2 di 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar

Barcode 2D: Maxicode, PDF-417, Data Matrix, QR Code, Composite code

Grafica: BMP, PCX, IMG, GDI, HEX

Font: set standard di caratteri interno, 5 caratteri alfanumerici con altezza da 0.049 " ~ 0.23" (1,25mm ~ 6mm), tutti i carattere sono espandibili fino a 24 x 24, 4 direzioni da 0° ~ 270° di rotazione, soft font scaricabili (fino a 72 punti)

Compatibilità Windows: Win CE. NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da -10°C a 50°C

Temperatura di conservazione: da - 20°C a 60°C

Umidità: da 0% a 90% di umidità non condensata

Potenza operativa: 100~240 VAC, 50/60 Hz Input, 9 VDC 1.25 A Output

Certificazioni: CE, TUV, FCC, CCC, RoHS

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 109 (larghezza) x 145 (lunghezza) x 60 (altezza) mm

Peso: 670 grammi

Resistenza: cadute da 1,5 metri

Batteria: 6 batterie ricaricabili 7.4V agli ioni di litio, 2200mAh

Durata in attività: 8 ore. Durata in standby: 14 ore

CARATTERISTICHE DELLA CARTA

Tipo di carta: carta termica per ricevute a modulo continuo, carta a modulo continuo, carta per scontrini, etichette in carta termica, fustellate, con tacca nera, adesivi in carta termica. Larghezza max 76,2mm, min 25,4mm

ACCESSORI

Standard: clip cintura, batteria, adattatore AC, strumento di pulizia, un rotolo di carta per scontrini, guida rapida, CD-ROM

Optional: tracolla, custodia, batteria di ricambio, un caricabatterie, 1 caricabatteria a 4 posti, adattatore per caricabatteria da auto, Cable(USB/RS232)