

PICASSO PLUS

Industrial Barcode Printer



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

PICASSO PLUS

Stampante di tipo industriale, interamente costruita in metallo, ha un cuore in alluminio indistruttibile ed è stata creata per essere una piattaforma di stampa robusta e di lunga durata. Il display LCD a due righe consente un costante monitoraggio del lavoro di stampa; i pulsanti presenti sul pannello permettono la calibrazione della stampante in un solo tocco.

Nella progettazione di Picasso Plus sono state ascoltate le reali necessità di chi ha bisogno di una stampa di livello industriale. La "stabilità" è risultata essere la qualità fondamentale che si richiede ad una stampante industriale. E Picasso Plus è stata realizzata proprio sulla base di questo concetto. Particolarmente adatta per inventari di magazzino, produzione, spedizione e ricevimento merci, identificazione di prodotto, etichette di conformità.



Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta, trasferimento termico

Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm) oppure 300 dpi (11,8 dots/mm)

Velocità di stampa: 203,2 mm/sec. (Picasso Plus), 152,4 mm/sec. (Picasso Plus 300)

Ampiezza di stampa: max 104 mm (Picasso Plus), max 105,7 mm (Picasso Plus 300)

Lunghezza di stampa: max 4000 mm (Picasso Plus), max 2000 mm (Picasso Plus 300)

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: RS232 Seriale, USB, Centronics, PS/2

Memoria: 8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM

Tipo di CPU: microprocessore ARM a 32 bit

Sensore: riflettivo e trasmissivo

Display: LCD grafico a 2 righe

- Disponibile in versione 203 dpi oppure 300 dpi

- Stabile ed affidabile

- Interfaccia ad alta velocità

- Design industriale resistente (tutto metallo)

- Potente processore ARM 32bit

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Code 39, Code 93, Code 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 di 5, UPC A/E 2 e 5 add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-128, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, ecc.

Barcode 2D: Maxicode, PDF-417, Data Matrix, QR Code, ecc.

Font: True type scaricabili dall'utente, 5 caratteri interni in ASCII

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 0°C a 40°C

Umidità: da 5% a 85% di umidità non condensata

Potenza operativa: 110 VAC +/- 10%, 50/60 Hz

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 286 (larghezza) x 448 (lunghezza) x 280 (altezza) mm

Peso: 15 kg

CARATTERISTICHE DI RIBBON ED ETICHETTE

Carta: larghezza max 116 mm e min. 20 mm, spessore da 0,06 mm a 0,254 mm

Ribbon: larghezza del nastro max 118mm, lunghezza del nastro max 600m

ACCESSORI

Taglierina, card interfaccia Ethernet