

# *RENOIR*

## *Desktop Barcode Printer*



**METEOR**  
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

## Renoir

Grazie ad un motore di stampa di nuova concezione Renoir unisce semplicità, affidabilità ed eleganza.

L'innovativo gruppo di stampa semplifica notevolmente il sistema di avanzamento delle etichette aumentando l'affidabilità della stampante e riducendo al contempo dimensione e rumorosità.

Nonostante le piccole dimensioni che minimizzano l'ingombro, la stampante è dotata di una CPU ARM a 32bit, 2Mb di Flash Rom e 8Mb di SDRAM



- Design innovativo

- Nuovo motore di stampa

- Facilità di manutenzione

- Compatta e leggera

- Economica e pratica

- Perfetta per:  
Vendita al dettaglio  
Sanità  
Servizi postali  
Trasporti/Spedizione  
Ricevimento merci

## Specifiche Tecniche

### CARATTERISTICHE DI STAMPA

**Metodo di stampa:** termico diretto, trasferimento termico

**Risoluzione di stampa:** 203 dpi (8 dots/mm)

**Velocità di stampa:** 101,6 mm/sec

**Larghezza di stampa:** fino a 108 mm

**Lunghezza di stampa:** fino a 4000 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

**Interfaccia:** RS232 Seriale, USB

**Memoria:** 8 MB SDRAM, 2 MB Flash ROM

**Sensore:** riflessivo

## METEOR SRL

### SEDE

Via delle Macchine, 24  
30038 Spinea - VE  
Tel. +39.041.5412600  
Fax +39.041.5412231

### Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5  
20025 Legnano - MI  
Tel. +39.0331.594415  
Fax +39.0331.541115

### Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86  
50145 Firenze - FI  
Te. +39.055.4223228/9  
Fax +39.055.4223311

### Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15  
00173 Roma - RM  
Tel. +39.06.72631702  
Fax +39.06.72670501

## WEB

[www.meteorbarcode.it](http://www.meteorbarcode.it)  
[info@meteorbarcode.it](mailto:info@meteorbarcode.it)

## ECOMMERCE

[www.meteorshop.it](http://www.meteorshop.it)

## CARATTERISTICHE GRAFICHE

**Barcode 1D:** Code 39, Code 93, Code 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 di 5, UPC A/E (2 e 5 add-on), EAN-13, EAN-8, EAN-128, UCC-128

**Barcode 2D:** Maxicode, PDF-417, Data Matrix, QR Code

**Font:** 5 font interni ASCII, font multi lingua opzionali

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI

**Temperatura operativa:** da 0°C a 40°C

**Temperatura di conservazione:** da - 40°C a 60°C

**Umidità:** da 5% a 85% di umidità non condensata

**Alimentazione:** alimentatore 24 V DC incluso

## CARATTERISTICHE FISICHE

**Dimensioni:** 210 (larghezza) x 255 (lunghezza) x 150 (altezza) mm

**Peso:** 2,1 kg

## CARATTERISTICHE DI RIBBON ED ETICHETTE

**Tipo di carta:** in rotoli, fustellata, continua, cartellini, biglietti in carta normale o carta termica. Larghezza max 110mm, min. 25mm. Spessore: 0.08~0.15 mm, supporto compreso. Diametro max 127 mm, anima da 25 mm

**Ribbon:** cera, cera/resina, resina. Larghezza del nastro: max 110 mm. Lunghezza del nastro: max 110 m. Inchiostro esterno. Diametro massimo 38 mm, anima da 12,7 mm

## ACCESSORI

Taglierina a ghigliottina, spellicolatore, riavvolgitore esterno