

SPRINT 80

Mobile Printer



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

SPRINT 80 Mobile Printer

La stampante termica portatile che garantisce lunga durata della batteria ed elevata velocità di stampa. Il carico della carta da stampare è facilissimo. Sprint 80 dispone anche di lettore di banda magnetica (opzionale).



- Facilità del carico carta

- Velocità di stampa 60 mm/sec.

- Lunga durata della batteria agli ioni di litio

- Lettore di carte con banda magnetica opzionale



Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termica diretta lineare
Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa: 60 mm al secondo
Ampiezza di stampa: fino a 72 mm

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: seriale, USB, Bluetooth
Dimensioni buffer: 128k
MSR: auto 1/2/3 track (opzionale)

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Barcode 1D: Codabar, ITF,UPC-A,UPC-E,CODE 39,CODE93, CODE128,EAN-8,EAN-13

Barcode 2D: PDF-417, QR Code

Caratteri per riga: Font A 48 caratteri per riga, Font B 64 caratteri per riga

Dimensione caratteri: Font A 12x24 punti, Font B 9x24 punti

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 0°C a 50°C

Temperatura di conservazione: da - 10°C a 70°C

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 100 (larghezza) x 121 (lunghezza) x 46 (altezza) mm

Peso: 300 grammi

Batteria: Ioni di litio. Output DC7.4V/1200mAh

Carica della batteria: Input AC110~240V 1.0A. Output DC8.4V 0.8A

CARATTERISTICHE DELLA CARTA

Tipo di carta: carta termica

Diametro carta: 40mm

Larghezza carta: 80mm

ACCESSORI

Letture di banda magnetica